



TH = Total höjd över kaj
 FH = Max fri höjd över kaj
 MFH = Min fri höjd över kaj
 DH = Kajhöjd
 H = Infästningshöjd mot fasad

Standard vägg och takbeklädnad:
 Takplåt: TRP 45
 Vägglåt: TRP 20 stående alt liggande
 Annat utförande kan erhållas på begäran

NL	2010			2450			3000		
FH	3600	3900	4100	3600	3900	4100	3600	3900	4100
TH	4230	4530	4730	4260	4560	4760	4295	4595	4795
H	4120	4420	4620	4150	4450	4650	4185	4485	4685
Fmax	3.02			3.70			4.57		

Fmax = max kraft (kN) vägginfästning

- Kabelrör för lastbrygga Ø50mm.
OBS! 2 x 45 grader
 - Säkerhetsbrytare placeras ovan styrskåp
- Punkt 1-2 Ombesörjes av kund

Max Fordonshöjd = DH + FH
 Min Fordonshöjd = DH + MFH

Kontaktman montage

POS	Antal	Plattforms längd (NL)	Max Fri höjd (FH)	Min Fri höjd (MFH)	Kajhöjd (DH)	TH	H	Sammanbyggda		A-mått +/-
								Ja/Nej	Antal	

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Crawford Sverige AB
 Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. 031-7691200
 Hemsida: www.crawfordsolutions.se