



TH = Total höjd över kaj
 FH = Max fri höjd över kaj
 MFH = Min fri höjd över kaj
 DH = Kajhöjd
 H = Infästningshöjd mot fasad
 NB = Bredd vädertätning
 NH = Höjd vädertätning

Standard vägg och takbeklädnad:
 Takplåt: TRP 45
 Vägglåt: TRP 20 stående alt liggande
 Annat utförande kan erhållas på begäran

1. Kabelrör för lastbrygga Ø 50mm.
 OBS! 2 x 45 grader
 2. Säkerhetsbrytare placeras ovan styrskåp
 Punkt 1- 2 Ombesörjes av kund

NL	2000	2450	3000
TH	FH + 790	FH + 825	FH + 860
H	FH + 680	FH + 715	FH + 750
Fmax	3.02	3.70	4.57

Plattformsbredd	3300	3500	3600
Totalbredd(TB)	3340	3540	3640

Max Fordonshöjd = DH + FH
 Min Fordonshöjd = DH + MFH

Fmax = max kraft (kN) vägginfästning

Kontaktman montage Plattformsbredd

Pos	Antal	Längd (NL)	Bredd VT (NB)	Fri höjd (FH)	Min Fri höjd (MFH)	Höjd (NH)	Kajhöjd (DH)	TH	H	Sammanbyggda		A-mått +/-
										Ja/Nej	Antal	

Offert/Ordernummer

Datum

Ritad av

Projekt:

Noteringar:



Crawford Sverige AB
 Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. 031-7691200
 Hemsida: www.crawfordsolutions.se