



Infästningspunkter för tak (3st)

Max Fordonshöjd = DH + FH
Min Fordonshöjd = DH + MFH

TH = Total höjd över kaj
FH = Max fri höjd över kaj
MFH = Min fri höjd över kaj
DH = Kajhöjd
H = Infästningshöjd mot fasad

Standard vägg och takbeklädnad:
Takplåt: TRP 45
Väggplåt: TRP 20 stående alt liggande
Annat utförande kan erhållas på begäran

NL	2450			3000		
FH	3600	3900	4100	3600	3900	4100
TH	4260	4560	4760	4295	4595	4795
H	4150	4450	4650	4185	4485	4685
Fmax	3.70			4.57		

Fmax = max kraft (kN) vägginfästning

- Kabelrör för lastbrygga Ø50mm.
OBS! 2 x 45 grader
 - Säkerhetsbrytare placeras ovan styrskåp
- Punkt 1-2 Ombesörjes av kund

Kontaktman montage

POS	Antal	Plattforms­längd (NL)	Max Fri höjd (FH)	Min Fri höjd (MFH)	Kajhöjd (DH)	TH	H	A-mått +/-

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt: _____

Noteringar: _____



Crawford Sverige AB
Box 5087 426 05 Västra Frölunda
Tel. 031-7691200
Hemsida: www.crawfordsolutions.se