



EI-matning för portmotor:

16Amp(max)

Alternativ 1.
 1- fas, 230V with CE-stick framdragen till 0,5m från styrskåp (Ej i Crawfords åtagande).

Alternativ 2.
 1-fas, 230V med framdragen säkerhetsbrytare till styrskåp (Ej i Crawfords åtagande)

Alternativ 3.
 1-fas, 230V att anslutas direkt i styrskåp (Ej i Crawfords åtagande).

OBS! Erforderligt utrymme

All utrymmen är minsta erforderliga: Det behövs ytterligare utrymmen för installation och underhåll. Minskade utrymmen efter förfrågan.

Utan huv och täckplåtar:
 Ovan +100, Motorsida (Vid motornivå) +150, ej motorsida +150. Djup + 300.

Med huv och täckplåtar:
 Ovan 200, motorsida (vid motornivå) +250, ej motorsida +200. Djup +300.

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Djup	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Totalhöjd	EI-matning
				255	65	65/230		Alternativ

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Cardo Entrance Solutions Sweden AB

Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. Nr. 010-4747120

Hemsida: www.cardo.com