



EI-matning för portmotor:
 16Amp(max)
 Alternativ 1.
 1- phase, 230V with CE-stick (by others)
 to be located within 0,5m from the control box.
 Alternativ 2.
 1-fas, 230V med framdragen säkerhetsbrytare till
 styrskåp (Ej i Crawfords åtagande)
 Alternativ 3.
 1-fas, 230V att anslutas direkt i styrskåp
 (Ej i Crawfords åtagande).

OBS! Erforderligt utrymme
 All utrymmen är minsta erforderliga: Det behövs ytterligare
 utrymmen för installation och underhåll.
 Minskade utrymmen efter förfrågan.
 Utan huv och täckplåtar:
 Ovan +100, Motorsida (Vid motornivå) +150, ej motorsida +150. Djup + 300.
 Med huv och täckplåtar:
 Ovan 200, motorsida (vid motornivå) +250, ej motorsida +200. Djup +300.

Fritt utrymme för port inom markerat utrymme
 Anslutningsyta i liv med sidokarmar

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Djup	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Totalhöjd	EI-matning
				325	65	65		Alternativ

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Cardo Entrance Solutions Sweden AB

Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. Nr. 010-4747120

Hemsida: www.cardo.com