



\* 650 om huv och H>4000mm  
 \*\*600 om huv och H>4000mm  
 \*\*\*650 om huv och H>4000mm

- El-matning för portmotor:
- Crawford 9110  
 1-fas 16 amp (max) för portar upp till o med 7m
  - Crawford 9110 för portar större än 7m<sup>2</sup>  
 9110 FR, 9110EM + 8610 + 8630  
 1fas 25Amp (max) alt. 3-fas 16Amp
  - Alternativ 1.  
 1- fas, 230V with CE-stick framdragen till 0,5m från styrschåp (Ej i Crawford's åtagande).
  - Alternativ 2.  
 1-fas, 230V med framdragen säkerhetsbrytare till styrschåp (Ej i Crawford's åtagande)
  - Alternativ 3.  
 1-fas, 230V att anslutas direkt i styrschåp (Ej i Crawford's åtagande).
  - Alternativ 4.  
 3-fas, 400V med framdragen säkerhetsbrytare till styrschåp (Ej i Crawford's åtagande)

OBS! Erforderligt utrymme

All utrymmen är minsta erforderliga: Det behövs ytterligare utrymmen för installation och underhåll. Minskade utrymmen efter förfrågan.

Utan huv och täckplåtar:  
 Ovan +150, Motorsida (Vid motornivå) +150, ej motorsida +100. Djup + 500.

Med huv och täckplåtar:  
 Ovan 200, motorsida (vid motornivå) +250, ej motorsida +200. Djup +500.

Kontaktman Crawford										El-matning
										Alternativ

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Djup	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Totalhöjd	Reduced headroom	El-matning
				540	150/180	130/340		Ja/Nej	Amps

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Cardo Entrance Solutions Sweden AB

Box 5087 426 05 Västra Frölunda  
 Tel. Nr. 010-4747120

Hemsida: [www.cardo.com](http://www.cardo.com)