



* 650 om huv och H>4000mm
 **600 om huv och H>4000mm
 ***650 om huv och H>4000mm

- EI-matning för portmotor:**
- Crawford 9110
 1-fas 16 amp (max) för portar upp till o med 7m
 Crawford 9110 för portar större än 7m²
 9110 FR, 9110EM + 8610 + 8630
 1fas 25Amp (max) alt. 3-fas 16Amp
- Alternativ 1.**
 1- fas, 230V with CE-stick framdragen till 0,5m från styrskåp (Ej i Crawfords åtagande).
- Alternativ 2.**
 1-fas, 230V med framdragen säkerhetsbrytare till styrskåp (Ej i Crawfords åtagande)
- Alternativ 3.**
 1-fas, 230V att anslutas direkt i styrskåp (Ej i Crawfords åtagande).
- Alternativ 4.**
 3-fas, 400V med framdragen säkerhetsbrytare till styrskåp (Ej i Crawfords åtagande)

OBS! Erforderligt utrymme

All utrymmen är minsta erforderliga: Det behövs ytterligare utrymmen för installation och underhåll. Minskade utrymmen efter förfrågan.

Utan huv och täckplåtar:
 Ovan +150, Motorsida (Vid motornivå) +150, ej motorsida +100. Djup + 500.
 Med huv och täckplåtar:
 Ovan 200, motorsida (vid motornivå) +250, ej motorsida +200. Djup +500.

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Djup	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Totalhöjd	EI-matning	
				550	340/130	180/140		Alternativ	Amps

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Cardo Entrance Solutions Sweden AB

Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. Nr. 010-4747120

Hemsida: www.cardo.com