



EI-matning för portmotor:

Crawford 9110
 1-fas 16 amp (max) för portar upp till o med 7m
 Crawford 9110 för portar större än 7m²
 9110 FR, 9110EM + 8610 + 8630
 1fas 25Amp (max) alt. 3-fas 16Amp

Alternativ 1.
 1- fas, 230V with CE-stick framdragen till 0,5m från styrskåp (Ej i Crawford's åtagande).

Alternativ 2.
 1-fas, 230V med framdragen säkerhetsbrytare till styrskåp (Ej i Crawford's åtagande)

Alternativ 3.
 1-fas, 230V att anslutas direkt i styrskåp (Ej i Crawford's åtagande).

Alternativ 4.
 3-fas, 400V med framdragen säkerhetsbrytare till styrskåp (Ej i Crawford's åtagande)

Fritt utrymme för port inom markerat utrymme

Anslutningsyta i liv med sidokarmar

OBS! Erforderligt utrymme

All utrymmen är minsta erforderliga: Det behövs ytterligare utrymmen för installation och underhåll. Minskade utrymmen efter förfrågan.

Utan huv och täckplåtar:
 Ovan +200, Motorsida (Vid motornivå) +200, ej motorsida +150. Djup + 500.

Med huv och täckplåtar:
 Ovan 300, motorsida (vid motornivå) +250, ej motorsida +200. Djup +500.

Kontaktman Crawford

Pos	Antal	Dagerbredd	Dagerhöjd	Djup	Sidoutrymme vä.	Sidoutrymme hö.	Totalhöjd	EI-matning
				680	160/150	360/130		Alternativ

Offert/Ordernummer	
Datum	
Ritad av	

Projekt:

Noteringar:



Cardo Entrance Solutions Sweden AB

Box 5087 426 05 Västra Frölunda
 Tel. Nr. 010-4747120

Hemsida: www.cardo.com